CHF2011DGT-GAS



30 50/60

AC 220/230

Forno a gas combinato convezione vapore 20 teglie 1/1 GN con pannello digitale touch con tecnologia BLACK MASK















C TM
ic™
Porta apertura laterale sx *
·
* aggiunta 300 € su prezzo di listino
- J J
1146 x 1385 x 2140 mm
1146 x 1385 x 2140 mm Monofase [3G 1,5]-L=1600 mm
1146 x 1385 x 2140 mm Monofase [3G 1,5]-L=1600 mm golate a 60°, 90°, 120°, 180°
1146 x 1385 x 2140 mm Monofase [3G 1,5]-L=1600 mm golate a 60°, 90°, 120°, 180°
1146 x 1385 x 2140 mm Monofase [3G 1,5]-L=1600 mm golate a 60°, 90°, 120°, 180°
1146 x 1385 x 2140 mm Monofase [3G 1,5]-L=1600 mm golate a 60°, 90°, 120°, 180° te dotate di freno cod. CHCR20TC
1146 x 1385 x 2140 mm Monofase [3G 1,5]-L=1600 mm golate a 60°, 90°, 120°, 180° te dotate di freno cod. CHCR20TC

Caratteristiche elettriche

Portata termica (kW) Frequenza (Hz)
Voltaggio (V)

voitaggio (v)	AC 220/230
N° motori	4 bidirezional
Generatore di vapore (kW)	/
Protezione acqua	IPX4
•	
Caratteristiche funzionali	
Alimentazione	Multigas (collaudo a metano)
Capacità	N° 20 teglie/griglie 1/1 GN
Cottura	Semistatica + ventilata
Vapore	Diretta con regolazione automatica
	attraverso selettore touch (10 steps)
Camera di cottura	Acciaio AISI 304
Temperatura	30 - 260 °C
Controllo temperatura	2 Sonde digital
Pannello comandi	Black mask electronic contro
N° programmi	100
Fasi programmabili	10
Temperatura preimpostata	180 °C
Preriscaldo	Disponibile
	Apertura laterale dx
Porta	Ventilata
	Vetro ispezionabile
Piedini	Regolabili